



# LEICA S2

Caratteristiche tecniche.



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Fotocamera</b>                 | <b>Leica S2</b>   |
| <b>Codice articolo</b>            | Leica S2 nera 10801    Leica S2-P nera10802   |
| <b>Tipo di fotocamera</b>         | Fotocamera reflex digitale da utilizzare con obiettivi Leica S.   |
| <b>Sensore immagine</b>           | Sensore CCD a basso rumore, <b>Risoluzione:</b> 37,5 milioni di pixel, <b>Dimensioni:</b> 45x30mm, <b>Distanza tra i pixel:</b> 6µm, <b>Rapporto tra i lati:</b> 3:2, <b>Gamma dinamica:</b> 12 diaframmi, <b>Profondità di colore:</b> 16 bits per pixel, <b>Filtro passa-basso:</b> no. |
| <b>Campo di sensibilità</b>       | Da ISO Pull 80 a 1250 (regolazione manuale o automatica).   |
| <b>Memorizzazione dati</b>        | <b>Formato:</b> DNG (circa 75 MB per immagine), DNG compresso lossfree (circa 35-45 MB per immagine), JPEG (basic o fine), <b>Schede di memoria:</b> CompactFlash (fino a 64 GB), SD (SDHC).  |
| <b>Massima cadenza di scatto</b>  | 1,5 fot/s, <b>Buffer:</b> 1 GB (DNG: circa 10 scatti consecutivi, DNG compresso lossfree: circa 14 scatti consecutivi).   |
| <b>Monitor</b>                    | LCD TFT da 3 pollici con 460.000 pixel, 16 milioni di colori, <b>Vetro protettivo:</b> opzionale vetro zaffiro antigraffio (solo con la Leica S2-P).  |
| <b>Connessioni</b>                | USB2.0 HiSpeed (in dotazione cavo con connettore LEMO antistrappo), HDMI, presa scatto flessibile, presa sincro X, SCA3002.   |
| <b>Misurazione esposimetrica</b>  | Multizona (5 zone), a prevalenza centrale, spot (3,5%).   |
| <b>Esposizione</b>                | Automatica programmata (con funzione Shift), Automatica a priorità di diaframma, Automatica a priorità di tempo, Manuale assistita da esposimetro.  |
| <b>Otturatore</b>                 | <b>Sul piano focale a lamelle metalliche nella fotocamera:</b> da 1/4000s a 125s, <b>Sincro flash:</b> 1/125s, <b>Otturatore centrale opzionale in appositi obiettivi:</b> da 1/500s a 8s, <b>Sincro flash:</b> 1/500s.   |
| <b>Gestione del flash</b>         | <b>Metodo di misurazione:</b> TTL (multizona, spot, a prevalenza centrale), sincronizzazione con tempi veloci TTL-HSS fino a 1/4000, <b>Compatibilità:</b> piena compatibilità con flash Leica SF 58 e lampeggiatori dotati di adattatore SCA3002.  |
| <b>Autofocus</b>                  | Sensore centrale a croce, azionamento nell'obiettivo, <b>Modi operativi:</b> AF, MF, Singolo, Continuo, Memoria d AF con blocco AF.   |
| <b>Mirino</b>                     | Mirino a pentaprisma a proiezione arretrata (High Eyepoint), <b>Ingrandimento:</b> 0,86 volte, <b>Campo inquadrato:</b> 96%, <b>Regolazione diottrica:</b> da -3 a +1, <b>Schermo:</b> smerigliato (intercambiabile).   |
| <b>Alimentazione</b>              | Batteria Li-Ion (7,4 V, 2150 mAh).  |
| <b>Corpo fotocamera</b>           | Pressofusione in magnesio, <b>Dimensioni (senza obiettivo):</b> 160 x 120 x 80mm, <b>Peso:</b> 1410g (batteria inclusa), Protezione da polvere e spruzzi.   |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Leica S2 Body, Istruzioni operative, Batteria, Caricabatteria, Cavo USB, Cinghia da trasporto, Tracolla in neoprene, paraluce oculare, baionetta paraluce, <b>Software:</b> Adobe Photoshop Lightroom, Leica Image Shuttle.   |